

termékleírás: halogénmentes, UV-stabil hajlékony duplafalú cső, amelyet bármely típusú erősáram- és telekommunikációs hálózat mechanikai védelmére terveztek, föld alatti és felületi telepítéshez egyaránt minden tekerces behúzó szállal van ellátva, amely megkönnyíti a kábel behelyezését, és egy karmantyú végén amennyiben tömítőgyűrűt használunk IP 67-es védettség érhető el, ig és Ø 160 mm a védőcső fölötti rétegek mechanikai tömörítése esetén ügyelni kell arra, hogy ne lépje túl a védőcső teherbírását – lásd a Védőcsövek katalógust a termék a gyártási technológia vagy szállítás során felületi mechanikai sérüléseknek (karcok, horpadások és borda deformációk) lehet kitéve, amelyek nem befolyásolják a termék funkcionalitását

anyag: HDPE

hal.mentes: **igen**

önkioltó: **nem**

telepítési hőmérséklet: -25 - +90 °C

működési hőmérséklet: -55 - +90 °C

az alul lévő anyag osztálya: A1

UV álló: **igen**

mechanikai ellenállás: 450 N / 20 cm


védelem foka: IP40 (IP 67 átmérőig Ø 160 mm)

megfelel az előírásoknak: EN 61386-24:11, EN 61386-1 ed.2:09

raktár: ČSN 64 0090

hosszúsági eltérés: ± 0,5 m

újrahasznosítási szimbólumok:



kiegészítők: toldók, tömítő gyűrűk, záró dugók, távtartók

kémiai ellenállás: IGEN: acetón, ammónia 25%, desztillált víz, etanol 50%, nátrium-hidroxid 60%, hidrogén-fluorid 40%, ecetsav 5%, kénsav 96%, gyógyszerári olaj, metanol, olívaolaj, petróleum, hidrogén-peroxid 20%, transzformátorolaj, nátrium-karbonát
NEM: anilin, klórozott szénhidrogének, tetraklór-szén

cikkszám	dn külső Ø (mm)	di min. belső Ø (mm)	min tekercs átmérő (mm)	hosszúság = csomag (m)	csomag méretei (cm)	súly (kg/csomag)	palettás csomagolás (m)	szín
KF 09040_UVFA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	fekete
KF 09050_UVFA	50	41	350	50	77x33	8,0	1800	fekete
KF 09063_UVFA	63	52	350	50	80x46	11,0	1500	fekete
KF 09075_UVFA	75	61	350	50	94x50	15,6		fekete
KF 09090_UVFA	90	75	400	50	113x50	20,0		fekete
KF 09110_UVFA	110	94	400	50	124x60	26,0		fekete
KF 09125_UVFA	125	108	500	50	135x62	30,0		fekete
KF 09160_UVFA	160	136	650	50	194x58	45,0		fekete
KF 09200_UVFB	200	176	850	25	160x60	30,5		fekete