



termékleírás:

az osztott védőcsőrendszer elsősorban föld alatti kábelek fektetésénél a kábelek védelmére és energia- valamint kommunikációs vonalak föld alatti telepítésére alkalmas

másik lehetséges alkalmazás a már telepített föld alatti kábelek védelme

a csövek két azonos részből állnak

a telepítés során a kábeleket az alsó részbe helyezik, majd a felső rész rögzítésre kerül az alsó részhez

a csövek toldása az alsó részek átfedésével történik, a felső rész eltolásával, körülbelül 30 cm átfedésben

a csövek fölötti rétegek mechanikai tömörítése esetén ügyelni kell arra, hogy ne lépje túl a cső teherbírását – lásd a Védőcsövek katalógust

anyag: HDPE

hal.mentes: igen

önkioltó: nem

telepítési hőmérséklet: -25 - +90 °C

működési hőmérséklet: -55 - +90 °C

Alsó anyag tűzállósági osztálya: A1

UV álló: nem

mechanikai ellenállás 06110/2: 450 N / 20 cm

mechanikai ellenállás 06160/2: 750 N / 20 cm

védelem foka: IP30

megfelel a követelményeknek: ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

tárolás: ČSN 64 0090

hosszúsági eltérés: ± 10 mm

újrahasznosítási szimbólumok:



kémiai ellenállás: IGEN: acetón, ammónia 25%, desztillált víz, etanol 50%, nátrium-hidroxid 60%, hidrogén-fluorid 40%, ecetsav 5%, kénsav 96%, gyógyszerári olaj, metanol, olívaolaj, petróleum, hidrogén-peroxid 20%, transzformátorolaj, nátrium-karbonát

NEM: anilín, klórozott szénhidrogének, tetraklór-szén

SPECIFIKÁCIJA

KOPOHALF® - dalítá aizsargcaurule



cikkszám	dn külső Ø (mm)	di min. belső Ø (mm)	hossz (m)	súly 1db = 3 m (kg)	csomagolás (m)	szín	somagolási megjegyzés
06110/2_BA	110	100	3	6,6	162	piros	szétszerelt állapotban
06110/2_CA	110	100	3	6,6	162	kék	szétszerelt állapotban
06110/2_FA	110	100	3	6,6	162	fekete	szétszerelt állapotban
06160/2_BA	160	138	3	13,5	72	piros	szétszerelt állapotban
06160/2_CA	160	138	3	13,5	72	kék	szétszerelt állapotban
06160/2_EA	160	138	3	13,5	72	sárga	szétszerelt állapotban